

1137	Vi è un numero massimo di viste esterne e/o interne da produrre?
	No
1150	Vi è un layout preciso per la consegna della prima fase deciso dalla stazione appaltante o la composizione nelle tavole è libera?
	No
1040	Si richiede di fornire l'estratto di mappa catastale, come indicato a pagina 6 del Documento di indirizzo alla progettazione, in quanto non presente tra i documenti di concorso.
	Viene allegato alla documentazione di concorso
1073	Si chiedono indicazioni rispetto alle superfici da prevedere al piano interrato per Cantina - Deposito e Locale tecnico? Inoltre quali funzioni sono da prevedere nel locale tecnico da prevedere al piano interrato?
	Il piano interrato è una previsione di progetto; in fase esecutiva e di indagine geologica si valuterà il dimensionamento dello stesso e la convenienza economica e ambientale. Tuttavia in questa sede viene richiesto di occupare l'intero sedime destinando 1/3 della superficie a locale celle frigo, 1/3 a cantina deposito 1/3 a locale con un accesso esterno, la eventuale scala di accesso può non essere computata nella superficie del sedime. Quest'ultimo locale servirà per la gestione dello smaltimento delle acque nere dei bagni a piano terra che nel pensiero di SAT potrebbe essere di tipo a secco.
1116	Si chiedono chiarimenti in merito agli interventi e alla funzione da realizzare nel locale collocato a sud del rifugio, che da disciplinare viene indicato come "utilizzabile nel periodo invernale".
	Il locale di cui si parla non è riferito al rifugio ma allo stallone posto a monte del rifugio.
1117	Si chiede di fornire planimetria in formato vettoriale con indicazione delle curve di livello, dei confini del lotto e delle sagome dei fabbricati esistenti e perimetrazione della p.f. oggetto di intervento.
	Nel file Dwg allegato al bando vi sono i layer relativi alle curve di livello e i limiti dell'area di progetto.
1119	Si chiede conferma che il locale tecnico previsto al piano terra può essere collegato all'arrivo della teleferica, in modo tale da avere un copro edilizio unico separato dal rifugio, come richiesto da bando?
	Sì
1132	Si chiede alla stazione appaltante di condividere un file dwg con perimetrata l'area massima all'interno della quale la proposta progettuale può essere sviluppata. Grazie, buon lavoro!
	Nel DWG è presente l'area massima definita dal Layer "1"
1022	Sembrerebbe che alcuni elaborati a base del concorso derivino da nuvola di punti: è possibile metterla a disposizione in formato .e57? Grazie.
	S' allega nuvola di punti formato .las
1092	Se, come da DIP "Le superfici lorde del locale tecnico e della stazione di arrivo della teleferica non sono da computare all'interno della superficie del sedime" è corretto dedurre che il piano terra possa avere una superficie lorda pari a 155 mq + la superficie lorda del vano tecnico + la superficie lorda del locale teleferica? E in caso affermativo, dato che a quel punto il sedime effettivo risulterà superiore a 155 mq, quale sarebbe il limite di superficie lorda per il primo piano? Perché se dovesse ricalcare i 155 mq effettivamente contati come sedime al piano terra allora il volume contenente il locale tecnico e la stazione di arrivo della teleferica dovrebbe essere obbligatoriamente un corpo monopiano.
	Corretto. La superficie del primo piano deve rimanere all'interno dei 155 mq.
1043	Salve, si chiede un chiarimento in merito alle funzioni da destinare al piano interrato. Il locale tecnico deve essere posizionato obbligatoriamente al piano terra?
	Il locale tecnico al piano terra è pensato per funzioni legate al sistema di smaltimento delle acque nere. Vedi anche risposta alla domanda 1073
1083	Salve, il programma funzionale di progetto indica la presenza di un piano interrato. Dal rilievo del preesistente fornito non sembrasse presente un piano interrato: e' quindi prevista la possibilità di scavo? e che tipo di terreno si tratta?
	Corretto, attualmente non esiste un piano interrato. Vedi risposta alla domanda 1073
1076	Quali sono le dimensioni da considerare per il locale teleferica?
	Per le dimensioni si può fare riferimento al locale teleferica presente prima dell'incendio
1104	Qual è l'attuale profilo di utilizzo dello stallone Spruggio? Per "punto d'appoggio per i gruppi che svolgono attività di alpinismo giovanile" si intende che viene utilizzato come bivacco? E' previsto un rapporto di interazione o utilizzo contestuale fra il futuro rifugio e lo stallone?
	Nel punto 3.2 del DIP viene descritto l'uso. Non è da considerare un rapporto tra lo stallone e il rifugio in termini di interazione e uso tra i due edifici.

1127	Preso atto di quanto riportato al capitolo "6.2 Specifiche funzionali": Teleferica (la teleferica dovrà mantenere la posizione attuale), e preso atto della posizione attuale riportata nel file dwg. Sono accettati possibili spostamenti dell'arrivo della teleferica, nelle immediate vicinanze dell'attuale posizionamento? La richiesta è finalizzata a una migliore integrazione con gli elementi strutturali del nuovo edificio e per una fruizione dello spazio antistante l'ingresso senza l'impedimento della fune necessaria.
	Lo spostamento della posizione della teleferica non è previsto.
1088	Per quanto riguarda i 24 posti letto ci sono delle indicazioni sul numero di posti letto per una stanza? Il locale della teleferica dovrà avere, oltre che la posizione, anche la stessa superficie del dwg a disposizione?
	La stanza deve avere un minimo di 4 posti letto. La teleferica dovrà avere stessa posizione e superficie minima come indicato nel dwg fornito.
1024	Nonostante le deroghe previste dalla normativa, in previsione di futuri miglioramenti e avanzamenti tecnologici, ci si chiede se non sia preferibile prevedere almeno un WC e un alloggio predisposto per l'accessibilità a diversamente abili. Grazie.
	Non viene richiesto nel bando
1079	Nel programma funzionale è ipotizzata la realizzazione di un piano interrato, che nella valutazione economica finanziaria figura esplicitamente previsto e pertanto computato. Si chiede se la presenza di un livello sotterraneo è da intendersi come una precisa richiesta o solo come un'opzione. In mancanza dell'esigenza concreta di un vasto spazio ad uso magazzino a corredo dell'edificio si fatica a comprendere la convenienza di cantierizzare un ambiente ipogeo in un luogo tanto impervio.
	Vedi risposta al quesito 1073
1081	Nel programma funzionale di progetto del DIP si cita la necessità di installare un impianto fotovoltaico con potenza pari a 15 kW, mentre successivamente nelle "dotazioni tecnologiche" la potenza richiesta del suddetto impianto è di 10 kW. Si richiedono chiarimenti a riguardo.
	È un refuso all'interno del DIP. Impianto fotovoltaico in progetto con potenza 15 kW
1080	Nel programma funzionale di progetto del DIP viene esplicitata la necessità a vantaggio della sicurezza di dislocare il locale tecnico: "Il locale tecnico dovrà essere separato dal rifugio in maniera da proteggerlo da possibili inneschi di incendio." Nelle funzioni previste al piano interrato però, vi si cita anche il locale tecnico. Si richiedono chiarimenti circa la suddetta questione e se fosse possibile dislocare il locale tecnico ipotizzando un volume secondario di dimensioni contenute distaccato dall'area di sedime.
	Vedi risposta a questo 1073
1123	Nel documento di indirizzo alla progettazione si richiede che "Il locale tecnico dovrà essere separato dal rifugio in maniera da proteggerlo da possibili inneschi di incendio". Con questa richiesta si intende che il locale tecnico dovrà obbligatoriamente essere un volume fisicamente staccato o può anche essere un locale adiacente o interno, a condizione che le sue strutture orizzontali e verticali rispettino le caratteristiche della normativa per la prevenzione incendi?
	Il locale tecnico previsto a piano terra potrà essere separato anche con adeguate strutture adeguate alla normativa per la prevenzione incendi
1074	Nel DIP, al punto 5 si specifica "- minimizzare l'impatto ambientale globale attraverso una volumetria compatta, che riorganizzi le varie strutture quali volumi tecnici, depositi, stazione teleferica etc. ed eliminando superfetazioni e corpi aggiunti," mentre al punto 6 si richiede esplicitamente che il locale tecnico sia separato dalla struttura del rifugio - "Il locale tecnico dovrà essere separato dal rifugio in maniera da proteggerlo da possibili inneschi di incendio." Si chiedono delucidazioni in merito.
	Vedi risposta al quesito 1123
1120	Nel calcolo del corrispettivo non sono presenti le aliquote QbI.15 e QbII.18 relative alla progettazione antincendio, richieste dalla normativa e dal bando, con una figura apposita da inserire nell'RTP. Si chiede di adeguare il corrispettivo e i premi.
	L'incarico al progettista antincendio verrà affidato direttamente da SAT
1121	Nel calcolo del corrispettivo non sono presenti le aliquote QbI.06, QbI.09, QbII.09 e QbII.12 relative alle relazioni sismiche e geotecniche, richieste dalla normativa per le opere strutturali. Si chiede di adeguare il corrispettivo e i premi.
	L'incarico al geologo verrà affidato direttamente da SAT
1023	L'allineamento della fune della teleferica deve essere mantenuto come nel file "Disegno in dwg pre-esistente.dwg" o può esserne ipotizzata una leggera divergenza?
	No. L'impianto della teleferica dovrà rimanere nella stessa posizione della teleferica pre esistente.
1082	La presente per chiedere se l'area di sedime è quella contornata in verde nel file dwg del rilievo. In merito a questa, il volume del fabbricato che attualmente fuoriesce da quest'area, prima dell'incendio aveva un piano primo destinato alle camerate. Nel progetto si può ripristinare il secondo piano sopra citato anche se questo ricade al di fuori dell'area di sedime? E' preferibile ipotizzare un primo piano solo nella suddetta area anche se prima dell'incendio non c'era?
	Il perimetro in verde è solo indicativo della superficie del pre esistente rifugio. Non ha funzioni indicative per la proposta ideativa di progetto. Il concorrente dovrà tenere conto dell'area di sedime intesa come entità di superficie massima. Il concorrente è libero di non rispettare la posizione del sedime pre esistente.

1072	La linea verde tratteggiata presente le file rilievo dwg "planim-sez copia" non ricomprende la parte meridionale del fabbricato esistente in cui era presente il locale di arrivo della teleferica. Immaginando che la linea verde corrisponda al perimetro di intervento si chiede dunque come ci si debba comportare rispetto alla riconfigurazione del locale teleferica – è escluso dal progetto?
	È prevista la riconfigurazione del locale teleferica. Inoltre vedi risposta al quesito 1082
1077	L'approvvigionamento del materiale da costruzione potrà avvenire attraverso la teleferica? Quale è la sua portata?
	Per il cantiere non è possibile utilizzare la teleferica esistente.
1106	In merito allo smaltimento delle acque reflue (bianche / nere) esiste una linea di sottoservizi oppure vi è un sistema imhoff?
	C'è un locale grigliatura posto a Nord Est, visibile nell'ortofoto allegata al dwg, dove arrivano gli scarichi delle acque nere del rifugio.
1086	Il REC di Baselga indica come altezza minima per i locali oltre i 901 metri s.l.m, un'altezza minima di 2,40 metri e un'altezza media ponderale per i locali con soffitto inclinato di 2,20 metri, ma richiede per "i locali a piano terreno ad uso ufficio pubblico, negozio, laboratorio o pubblico esercizio" un'altezza di 3,00 metri. Quale standard dovrà soddisfare il futuro edificio?
	Per il rifugio non è richiesta l'altezza minima a piano terra di 3,00 metri.
1124	Il locale tecnico richiesto al piano interrato rappresenta una posizione alternativa a quello precedentemente richiesto al piano terra (contenente generatore, inverter, caldaia e accumulo per acqua calda) oppure un secondo locale tecnico? Nel secondo caso, che dimensioni dovrebbe avere?
	Vedi risposta al quesito 1073
1075	Il locale della stazione di arrivo della teleferica non è incluso nel perimetro verde nel file dwg, come ci si deve comportare in merito considerando la richiesta di integrare i volumi tecnici in un organismo unitario?
	Vedi risposta al quesito 1074—1129
1129	Il documento di indirizzo alla progettazione richiede di "minimizzare l'impatto globale attraverso una volumetria compatta che riorganizzi le varie strutture quali volumi tecnici, depositi, stazione teleferica etc ed eliminando superfetazioni e corpi aggiunti", ma allo stesso tempo richiede esplicitamente che "il locale tecnico dovrà essere separato dal rifugio in maniera da proteggerlo da possibili inneschi di incendio". Come vanno interpretate le due richieste che risultano essere in contrapposizione? Cosa si intende per separazione del locale tecnico dal rifugio?
	Vedi risposta al quesito 1123
1130	Il documento di indirizzo alla progettazione non riporta specifiche su eventuali caratteri, di tipo cromatico o infografica (loghi, colorazione degli infissi, bandiere), che aiutino nella riconoscibilità del rifugio da parte degli escursionisti o che lo colleghino all'ente responsabile del rifugio SAT. Ci sono particolari richieste su questo tema o una normativa di riferimento da seguire già in questa fase?
	I rifugi della SAT utilizzano la colorazione istituzionale bianca e azzurra sugli elementi oscuranti (persiane - scuri)
1128	Il documento di indirizzo alla progettazione al capitolo "6.2 Specifiche funzionali", non riporta tra le funzioni da includere nella progettazione del piano terra, quella di Bivacco. Ambiente con posti letto fruibili dall'esterno e con accesso indipendente rispetto al rifugio (aperto tutto l'anno, anche quando il rifugio non è attivo, per permanenze brevi o in caso di emergenza). Questa funzione è assolta all'interno dell'edificio rinominato stallone? In tal caso, dov'è posizionato l'ingresso alla zona destinata a Bivacco?
	Sì. È assolta dallo stallone a monte. L'ingresso è posto sul lato sud dello stallone
1085	Gran parte delle murature al piano terra dell'edificio originario sembrano integre, è ipotizzabile la loro conservazione, totale o parziale, nel nuovo edificio? E anche se ciò non fosse, è quantomeno riutilizzabile la fondazione, qualora si decida di non realizzare un piano interrato?
	La scelta di riutilizzare le murature esistente è libera scelta del concorrente, non è tuttavia a tutt'oggi verificata la capacità di portante delle strutture rimaste.
1096	Giacché il parametro per il dimensionamento massimo dell'edificio è il sedime, che non include gli "aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni", è da intendersi che sono concessi tettoie (non chiuse sui lati) e sporti della copertura anche laddove aumentassero la sagoma dall'alto dell'edificio oltre i 155mq?
	Corretto
1135	Gentilissimi, sul file dwg "planim sez copia" vi è un perimetro verde tratteggiato, appartenente al layer 39, si richiede maggiori informazioni a riguardo. Rappresenta il sedime in cui collocare l'intervento?
	Vedi risposta al quesito 1082
1134	Gentilissimi, il video allegato all'istanza non risulta apribile dai nostri dispositivi. Volevamo richiedere gentilmente se fosse possibile averlo in altri formati Grazie
	Il formato .mp4 è leggibile sulla maggior parte dei dispositivi. Si trovano in rete applicativi per la loro visione
1133	Gentilissimi, dai documenti allegati non riesco a comprendere la posizione attuale delle teleferiche. Potete fornirci maggiori informazioni a riguardo? se fosse possibile averla segnata anche nel rilievo dello stato di fatto?

	Nel rilievo la teleferica è posizionata nella parte sud dell'edificio. Sovrapponendo il file dwg "Stato pre-esistente" e "Planim-sez copia" è possibile visualizzare la posizione
1019	Esistono dei fac-simile su cui presentare le proposte? Font per le relazioni? Dove va apposto il codice alfanumerico nella relazione e nelle tavole?
	Il punto 25 del bando di concorso descrive la modalità di presentazione delle proposte ideative. Nessun codice alfanumerico va inserito sui documenti consegnati. I font sono a scelta del concorrente.
1044	Esiste un disciplinare del concorso?
	I documenti di concorso sono il Bando e il DIP, forniti tra la documentazione di concorso
1097	E' previsto che l'impianto fotovoltaico trovi collocazione sulle falde della copertura o potrà essere allestito a terra nelle adiacenze?
	Posizione del fotovoltaico solo in copertura
1091	E' possibile avere ulteriori informazioni sulla teleferica, sull'ingombro dei suoi organi di manovra all'interno dell'edificio e sulla sua riattivazione prima, durante o dopo il cantiere?
	In questa fase è sufficiente considerare per la teleferica le caratteristiche di posizione e spazio utilizzato nella stato originale. Prima del cantiere non verrà riattivata.
1026	È possibile conoscere le caratteristiche della teleferica per capire che tipo di materiali edili possano essere trasportati? Portanza massima, altezza minima e massima dal suolo, etc. Grazie.
	La teleferica esistente non può essere usata nelle fasi di cantiere.
1100	Dove si trova l'arrivo della teleferica?
	Si trova a valle, alla fine della strada che parte dalla Malga Stramaiolo Bassa. Si allega una planimetria della posizione di partenza.
1025	Dal calcolo della parcella non si evincono compensi per la progettazione attraverso metodologia BIM: viene esclusa dall'incarico?
	Sì. Non è prevista la progettazione BIM
1071	Cosa indica la linea verde tratteggiata presente nel file dwg "planim-sez copia"? Cosa indica invece il riquadro bianco presente nello stesso file?
	La linea verde tratteggiata indica la posizione del rifugio prima dell'incendio. Se per riquadro bianco si intende il rettangolo su Layer "1", ebbene esso rappresenta l'area di concorso. Vedi anche risposta al quesito 1082
1087	Come si desidera che vengano organizzate le stanze degli ospiti previste al primo piano? Nell'edificio preesistente apparivano come camere doppie con bagni in condivisione. Va mantenuta la stessa configurazione o si prevedono camerate condivise? E' contemplato l'uso di letti a castello?
	Le camere devono essere minimo per 4 posti letto, Si possono usare letti a castelli. Si possono prevedere camerate condivise. Non è necessario mantenere la configurazione precedente delle camere.
1084	Come funzionerà la logistica del cantiere? Non ci sono strade per raggiungere il sito e la teleferica non sembrerebbe in grado di trasferire in quota molto più che materiali di consumo. E' prevista la realizzazione di una pista carrabile provvisoria? Si dovrà ricorrere al trasporto in elicottero? Maggiori indicazioni sarebbero utili per ipotizzare un sistema costruttivo adeguato alle circostanze, con conseguenze importanti nelle scelte progettuali.
	La logistica di cantiere avverrà presumibilmente con l'uso di teleferica da cantiere e/o elicottero
1098	Ci sono indicazioni di massima circa i disegni attesi nelle tre tavole A3, ad esempio numero dei prospetti, scala o immagini renderizzate?
	Non ci sono indicazioni di massima
1136	Ci sono degli elaborati minimi richiesti come piante, prospetti e sezioni oppure il tipo di elaborati sono a discrezione del partecipante?
	Vedi risposta al quesito 1098
1009	Chiedo se sarà caricato anche un file contenente le curve di livello dell'intorno del rifugio.
	Il file è stato caricato - Rilievo.dwg. verificare che tutti i layer siano accessi
1099	che funzioni deve ospitare il piano interrato?
	Vedi risposta al quesito 1073
1056	Buongiorno, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione alcune domande: 1 il progetto deve intervenire anche sull'edificio detto "Stallone"?;2. come avviene l'approvvigionamento di Acqua? attraverso la raccolta delle acque piovane? esiste già una cisterna di raccolta se si dove è posizionata? in alternativa quale deve essere la sua capacità; 3 per quanto riguarda le fognature, esiste già una fossa ? se si dove è posizionata? in alternativa ci sono specifiche da rispettare rispetto il posizionamento e la dimensione?4. la funicolare può essere utilizzata anche per il trasporto di materiale di cantiere? Grazie mille

1 no
2 Ora l'approvvigionamento di acqua avviene attraverso una roggia che alimenta un serbatoio di raccolta posto a monte del rifugio.
3 vedi risposta 1106
4 no

1111 Buongiorno, avremmo bisogno di alcuni chiarimenti relativi alla stazione teleferica: 1. Dove si colloca esattamente, ad oggi, la stazione teleferica? 2. L'intervento di ricostruzione della teleferica dovrà prevedere l'aggiunta di funzioni secondarie oltre alla sua funzione principale? Se sì, quali indicazioni sono previste a riguardo? 3. È possibile avere un riferimento dimensionale e/o tipologico del sistema o delle specifiche richieste per il nuovo intervento?

1 nei file allegati al bando è indicata la posizione della teleferica
2 no, è solo funzionale alla gestione del rifugio.
3 le richieste sono contenute nel DIP. Per quanto riguarda la sola teleferica le dimensioni minime per la sua installazione sono quelle dello stato preesistente.

1126 Buongiorno, avendo appurato che il perimetro verde identificato sul cad è di 155mq circa, volevamo chiedere se: -il sedime della nuova edificazione deve essere lo stesso tracciato dal perimetro verde -l'appendice di arrivo della teleferica (che verrà mantenuta in quella posizione?) ha il tetto crollato, bisogna ricostruirlo e si intende fori dai 155mq a piano richiesti?

No, il sedime può essere diverso e la superficie dedicata alla teleferica è contabilizzata a parte rispetto ai 155 mq

1102 Buongiorno, a cosa corrisponde la linea verde presente nel file rilievo dwg?

Corrisponde all'edificio originale.

1131 Buongiorno, si chiede conferma che non sia previsto un numero minimo di stanze per gli ospiti al primo piano e che sia sufficiente rispettare il limite di 24 posti letto, lasciando al progettista la discrezione sul numero di stanze, nel rispetto delle normative vigenti.

Il numero di letti per stanza deve tuttavia rimanere non inferiore a 4

1114 Buongiorno, Nel bando viene specificato che il locale tecnico previsto al piano terra dovrà essere separato dal rifugio, vi chiedo se la separazione debba essere necessariamente spaziale, quindi un copro edilizio a se stante, oppure se è possibile separarlo dal resto del rifugio tramite pareti REI, appositamente progettate.

Vedi risposta al quesito 1123

1118 Buongiorno, Chiedo cortesemente se è possibile avere qualche specifica in più in merito al locale tecnico previsto nel piano interrato. Nello specifico i dubbi sono i seguenti: - Il locale tecnico del piano interrato potrà o dovrà essere collegato con il locale tecnico previsto del piano terra? - Cosa si prevede di inserire nel locale tecnico al piano interrato? Cordiali saluti

Vedi inoltre risposta al quesito 1073 e al quesito 1123

1058 Il quesito riguarda il fatto se in fase di realizzazione dei lavori l'intenzione è quella di allargare la parte finale di sentiero che arriva al rifugio per permettere il passaggio di mezzi di cantiere e quindi se si prevede un eventuale piano interrato in cemento armato, se è poi possibile realizzarlo concretamente, con mezzi idonei o contrariamente può creare problemi il prevederlo/progettarlo. Grazie

Non è previsto allargare alcun sentiero.

1057 volevo chiedere dal momento che conosco bene il posto, se durante l'esecuzione dei lavori l'intenzione è poi quella di allargare la parte finale del sentiero per permettere l'accesso ai mezzi per l'esecuzione dei lavori, quali escavatore ecc Vorrei appunto capire se poi il realizzare un eventuale piano interrato tra il resto in C.A. potrebbe creare dei problemi da questo punto di vista. Grazie

Non è previsto allargare alcun sentiero.

1138 Buonasera, nel DIP viene indicata la necessità di mantenere nella posizione originale la stazione della teleferica, ma non se ne specificano dimensioni o necessità spaziali: si intende mantenere la dimensione originale nel vano o vi è la necessità di ampliare (o restringere) lo spazio di arrivo ?

Si intende mantenere come minimo la dimensione dell'originale. Non vi è necessità di ampliare la teleferica.

1139 Buonasera, è necessario mantenere la scala retrostante all'edificio esistente e quindi l'eventuale muro di contenimento ?

No

1115 All'interno del paragrafo "6.2 Specifiche funzionali" il locale tecnico viene inserito sia tra gli ambienti a piano terra, specificando che "dovrà essere separato dal rifugio", sia tra gli ambienti previsti al piano interrato. Si chiede chiarimento sulla posizione di questo ambiente. Andrà previsto obbligatoriamente separato dal rifugio o potrà anche essere previsto in un eventuale piano interrato?

Vedi inoltre risposta al quesito 1073 e al quesito 1123

1107 All'interno della relazione progettuale, deve essere redatto un quadro economico dell'intervento? In caso affermativo con quale prezzario / bollettino opere edili?

Elenco Prezzi PAT 2025. <http://www.elencoprezzi2025.provincia.tn.it/>

1108	All' interno della relazione progettuale, ci si deve focalizzare sulla fase di cantierizzazione? In caso affermativo si può utilizzare la teleferica per la movimentazione di materiale o si deve considerare l'utilizzo di un elicottero?
	La teleferica non è utilizzabile per il cantiere
1020	Al paragrafo 26.2 del Disciplinare si indicano gli elaborati da consegnare in seconda fase facendo succedere agli elaborati grafici il calcolo sommario della spesa. Per meglio comprendere si dovrà consegnare in PDF: 1 file relativo agli elaborati testuali; 1 file contenente due tavole formato A1; 1 file contenente il calcolo sommario della spesa. Corretto? O le tavole devono essere divise in due file?
	Si consiglia di presentare i file separati
1021	Al paragrafo 25.1 del Disciplinare si indicano gli elaborati da consegnare in prima fase: le tavole devono essere contenute in un unico file o divise in tre file? Grazie.
	Si consiglia di presentare i file separati
1093	A prescindere dal numero di piani fissato, ci sono vincoli specifici circa l'altezza della sagoma dell'edificio?
	No
1105	- Quale è l' altezza massima consentita per il colmo di copertura (quota estradosso) ?
	Non è prevista un'altezza massima del colmo di copertura